

## Dsadd user : ajouter un utilisateur

### Syntax

```
DSADD User UserDN [-samid SAMName] [-upn UPN] [Options]
[-q] [{-uc | -uco | -uci}]

[-fn FirstName] [-mi Initial] [-ln LastName] [-display
DisplayName]
[-empid EmployeeID] [-pwd {Password | *}]

[-hmdir HomeDirectory] [-hmdrv DriveLetter:][-profile
ProfilePath]

[-loscr ScriptPath] [-mustchpwd {yes | no}] [-canchpwd {yes
| no}]
```

```
C:\Windows\system32>dsadd user cn=philippe2,ou=UTILS,DC=cos20,DC=local -display
philippe2 -upn philippe2 -pwd philippe2 -mustchpwd yes -hmdir \\w2012R2\Repbases$
\philippe2\ -hmdrv z:
dsadd réussite:cn=philippe2,ou=UTILS,DC=cos20,DC=local
```

**Utilisateur :** le nom complet philippe2 faisant parti de l'ou UTILS du domaine cos20.local avec un display nom : philippe2 et nom d'ouverture de session (login) philippe2 avec mot de passe philippe2 qui doit être changé par l'utilisateur, le dossier base [\\w2012R2\Repbases\\$\philippe2](#) avec un lecteur réseau z :

```
C:\Windows\system32>dsadd user cn=philippe2,ou=UTILS,DC=cos20,DC=local -display
philippe2 -upn philippe2 -pwd philippe2 -hmdir \\w2012R2\Repbases$\philippe2\ -hm
drv z: -memberof cn=Classique,ou=UTILS,DC=cos20,DC=local
dsadd réussite:cn=philippe2,ou=UTILS,DC=cos20,DC=local
```

**AJOUT :** L'utilisateur fait partie en plus des utilisateurs authentifiés (par défaut) du groupe Classique.